



## FICHE TECHNIQUE+NUANCIER

### **Tissu : Collection I1 – SCUDO/16310NF**

#### **SCUDO** DIMOUT FLAME RETARDANT

• WIDTH	150 cm	
	300 cm	
• WEIGHT	260 gr/m <sup>2</sup>	
• COMPOSITION	100 % POLYESTER FR	
• FLAME RETARDANCY 	M1, B1 CLASSE 1 (UNO) BS5867 IMO ÖNORM A 3800-1(Q1) NFPA 701	
• SOUND ABSORPTION COEFFICIENT $\alpha_w$ EN ISO 354 / EN ISO 11654	0,85	CLASS B
• g-VALUE CURTAINS & GLAZING NBN EN 13363-1	0,41	( U = 5,8 v
• SOLAR REFLECTANCE : $\rho_E$ EN 410 (COLOUR 300)	51%	
• VISUAL REFLECTANCE : $\rho_V$ EN 410 (COLOUR 300)	54%	
• LIGHT FASTNESS ISO 105-B02	4 - 5	
• WASH FASTNESS ISO 105-C04	3 / 4	
• DIMENSIONAL CHANGE WASHING	WARP WEFT	1 - 2 % 1 - 2 %
• ENVIRONMENT	COMPLIANT TO REACH	





340



317



320



313



312



9120



318



321



319



354



9780



379



353



9530




351



352



350



9140



314



370



301



335



9580



9350



300



330



9090



382



9810



381



9600



9800



380



356



378

**SCUDO**  
DIMOUT 